



INFORMAÇÃO Nº 33/2021 - SEPLAN-GOV. CID.-UGP-AQUI.-LIC/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-GER. ADM/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-GER. EXEC/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-CG-SECRET/SEPLAN-COMITÊ GEST.-GOV. CID./SEPLAN - SADI/SEPLAN - SECRETÁRIO

INTERESSADO GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº 00210041.000104/2018-18

INFORMAÇÃO

PREGÃO Nº 101/2018

PROCESSO Nº 00210041.000104/2018-18 ID-116 2 GO

OBJETO: AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO DA SEEC/RN E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL

EMENDA AO EDITAL

Trata-se de documentos onde relacionamos as alterações que serão feitas no TERMO DE REFERÊNCIA DO PE-101/2018 em de esclarecimentos e impugnações ao edital.

Da análise foram feitas as seguintes alterações:

ONDE SE LÊ:

3.9 MESA PARA COMPUTADOR COM CAIXA ELÉTRICA EM MDF/MDP PARA 2 PESSOAS, MEDINDO: 1,60 X 0,745 M X 0,60 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA) COM ESTRUTURA METÁLICA BRANCA

Será permitido em todos os itens uma variação de 10 %, para + (mais) ou para – (menos), em suas dimensões exceto na altura do tampo. Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, acabamento melamínico e borda chanfrada tipo “bico de pato” com pintura laca. Possui furação na parte inferior para fixação dos pés e furação vazada para fixação da caixa elétrica. 04 (quatro) pés confeccionados em aço tubular com tratamento químico fosfatizante e antiferrugem e pintura epóxi aplicada por meio de sistema eletrostático com camada mínima de 70 micras, diâmetro 1”1/2. Em formato ‘Y’, cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furações para fixação ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relação a face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinação de aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui inclinação de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulável com regulagem de altura, injetada em plástico de alta resistência, 720 mm de altura. 01 (uma) caixa de embutir com

estrutura e tampa retrátil em aço conformado, pintado com acabamento alumínio e colarinho em alumínio injetado. Possui 03 (três) tomadas elétricas montadas internamente. Comprimento externo 152 mm, largura externa 73 mm. Não acompanha cabeamento elétrico. 03 (três) suportes para fios confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,50mm dobrado em forma de gancho fixado a face inferior do tampo por meio de parafusos autoatarrachante. **Dimensões: Altura 74,5 cm, largura 160 cm, profundidade 60 cm.** Partes do Produto TAMPO / MDF 25mm com revestimento BP; borda chanfrada tipo “bico de pato” / Caixa de embutir com 3 (três) tomadas ESTRUTURA / 4 (quatro) pés de aço de baixo teor de carbono; base com sapata articulável com regulagem de altura. Cor a definir; Devidamente montada; Garantia mínima de 05 (cinco) anos.

LEIA-SE:

3.9. MESA PARA COMPUTADOR COM CAIXA ELÉTRICA EM MDF/MDP PARA 2 PESSOAS, MEDINDO: 1,60 X 0,745 M X 0,60 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA) COM ESTRUTURA METÁLICA BRANCA

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com Ø 5 mm. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 0,9 mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço, formando dois leitos. Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anticorrosivo, podendo ser fixado nos tampos por meio de parafusos de rosca auto cortante para madeira. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Painel frontal para mesas de trabalho retas e em “L”, constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6.

ONDE SE LÊ:

3.16. MESA RETANGULAR EM MDF/MDP MEDINDO: 1,35 X 0,90 X 0,75 M (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), COM ESTRUTURA METÁLICA NA COR BRANCO

Será permitido em todos os itens uma variação de 10 %, para + (mais) ou para – (menos), em suas dimensões. Mesa com tampo em MDF/MDP proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, acabamento melamínico e borda chanfrada tipo “bico de pato” com pintura laca. Possui furação na parte inferior para fixação dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em aço tubular com tratamento químico fosfatizante e antiferrugem e pintura epóxi aplicada por meio de sistema eletrostático com camada mínima de 70 micras, diâmetro 1”1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em formato ‘Y’, cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furações para fixação ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relação a face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinação de aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui inclinação de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulável com regulagem de altura, injetada em plástico de alta resistência, 720 mm de altura. Dimensões: Altura 75 cm, largura 1350 cm, profundidade 90 cm. Partes do Produto: TAMPO / MDF 25mm com revestimento BP; borda chanfrada tipo “bico de pato”. ESTRUTURA / 4 (quatro) pés de aço de baixo teor de carbono; base com sapata articulável com regulagem de altura. Matéria Prima Produto: aço de baixo teor de carbono e mdf 25mm com revestimento bp. Acabamento Externo Produto: tampo branco – pintura em laca – estrutura com pintura epóxi pó na branco liso. Garantia mínima de 5 anos.

LEIA-SE:

3.16 MESA RETANGULAR EM MDF/MDP MEDINDO: 1,40 X 0,90 X 0,73 M (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA), COM ESTRUTURA METÁLICA NA COR BRANCO.

Medidas podem ter variação máxima de +/- 10%, exceto na altura do tampo. Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com Ø 5 mm. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de “U” e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. CALHA SUBIDA CABEAMENTO Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6 x Ø 22 mm, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polietileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto brocante. Dimensões: Largura 1.40m, profundidade 0.90m; Altura 0.73 m. Garantia mínima de 5 anos.

Suprimir as especificações do item 3.6

Suprimir o lote 02

ONDE SE LÊ:

Do Termo de Referência:

Item 3.6 – 21 unidades

Item 3.7 – 24 unidades

Item 3.9 – 19 unidades

Item 3.14 – 27 unidades

Item 3.15 – 26 unidades

Item 3.17 – 24 unidades

LEIA-SE:

Item 3.6 – 0 unidades

Item 3.7 – 26 unidades

Item 3.9 – 40 unidades

Item 3.14 – 42 unidades

Item 3.15 – 28 unidades

Item 3.17 – 30 unidades

ONDE SE LÊ:

Item 21.9 (c) da FDE

As empresas licitantes deverão demonstrar patrimônio líquido no montante mínimo indicado a seguir, concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida sua atualização com base no INPC do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação individualizada para cada lote de interesse do proponente. Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote/item, o patrimônio líquido exigido será o resultado da soma de tantos quantos forem os lotes/itens ofertados.

LOTE 01 – R\$ 6.929,00

LOTE 02 – R\$ 48.113,00

LOTE 03 – R\$ 310.484,00

LOTE 04 – R\$ 8.603,00

LOTE 05 – R\$ 630.335,00

LOTE 06 – R\$ 204.685,00

LOTE 07 – R\$ 128.409,00

LOTE 08 – R\$ 64.252,00

LOTE 09 – R\$ 1.465,00

LOTE 10 – R\$ 5.669,00

LEIA-SE:

As empresas licitantes deverão demonstrar patrimônio líquido no montante mínimo indicado a seguir, concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida sua atualização com base no INPC do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação individualizada para cada lote de interesse do proponente. Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote/item, o patrimônio líquido exigido será o resultado da soma de tantos quantos forem os lotes/itens ofertados.

LOTE 01 – R\$ 6.929,00

LOTE 02 – R\$ 310.484,00

LOTE 03 – R\$ 8.603,00

LOTE 04 – R\$ 630.335,00

LOTE 05 – R\$ 204.685,00

LOTE 06 –R\$ 128.409,00

LOTE 07 – R\$ 64.252,00

LOTE 08 –R\$ 1.465,00

LOTE 09 –R\$ 5.669,00

ONDE SE LÊ:

Do Termo de Referência

PARA O LOTE 03 – MOBILIÁRIO EM MADEIRA

- **Para os itens: 01, 02, 03, 04 e 05** - Apresentar certificação Emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT **13961** emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.
- **Para os itens: 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17**- Apresentar certificação Emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT **13966** (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado..

LEIA-SE:

PARA O LOTE 03 – MOBILIÁRIO EM MADEIRA

- **Para os itens: 01, 02, 03, 04 e 05** - Apresentar certificação Emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT **13961** emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.
- **Para os itens: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17**- Apresentar certificação Emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT **13966** (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

ONDE SE LÊ:

Do Termo de Referência

PARA O LOTE 08 – ESTAÇÕES DE TRABALHO

- Para os itens: 01, 02, 03, 04 e 05 - Apresentar certificação Emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 13966 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

LEIA-SE:

PARA O LOTE 08 – ESTAÇÕES DE TRABALHO

- Para os itens: 01, 02, 03, 04 e 05 - Apresentar certificação Emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 13.967, para os itens 01, 02 e 03 e ABNT 13.966 (edição mais recente) para os itens 04 e 05, emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

ONDE SE LÊ:

Das especificações dos itens 4.1 e 4.2

Confeccionado em laminado melamínico branco brilhante

LEIA-SE:

Confeccionado em laminado melamínico de alta pressão – lousa branca

Natal, 03 de agosto de 2021.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva

PREGOEIRO



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA, Pregoeiro**, em 03/08/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10354082** e o código CRC **2018218A**.